

ISOホイール用ガイド

- ホイールの脱着がスムーズに行える。
- ボルトのネジ山やアルミホイールのボルト穴を痛めない。
- ホイール装着時だけでなく取り外し時にも使用できる。
- ホイールのセンター出しが容易に正確に行える。



ホイールの脱着には「タイヤ・ホイール・セッター」等をご使用されると便利です。

品名	実勢価格
タイヤ・ホイール・セッター	¥12,250

※新ISO規格の車両のホイールボルトはすべて右ネジです。



【使用方法】

- ① 対角のナットを外してガイドを装着します。
 (ボルト穴のセンターがズれている場合は装着が困難なため、まず全てのナットを緩め対角2~4本を残しその他を外した後にガイドを対角に取り付け。)

ガイド取付後、残りのナットをすべて外してホイールを引き出します。

対角2本のガイドは装着したままにします。

- ② 「タイヤ・ホイール・セッター」等でホイールボルト穴にガイドを通し押し込みます。
 リアの場合は、外側のホイールも同様にガイドを通して押し込みます。

ナットを先に仮締めした後にガイドを取り外します。
 ホイールが干渉して外しにくい場合は付属のTレンチをご使用ください。

※インパクトレンチの使用は厳禁

品番	内容	標準価格
WD-WGA/SET	フロント用2本、リア用2本、T型レンチ1本	¥23,000
WD-WGA/F2P	フロント用2本	¥11,000
WD-WGA/R2P	リア用2本	¥12,000
WD-WGTW17H	T型レンチ17HEX	¥1,800