

# 自動エア充填機

## 製品情報 MODEL TM-300 / 500 (無線作動制御装置搭載)

日頃ご愛用いただいております、充実標準機能搭載を誇る**多機能型**自動エア充填機をこの度フルモデルチェンジしました。「安全・正確・迅速」な作業に「**瞬時危険回避機能**」を加えた機動力の高い製品としてのコンセプトはそのまま、「**視認性と、より使いやすさ**」を追求し複数のグレードを準備しました。

### 搭載機能は両モデルとも同じ !!

#### オートオフパワーセーブ機能

10分を経過すると省電力プログラムにより電源が自動で遮断。  
モニターライトの点灯時間は任意で設定可。

#### オートスタート機能

タイヤに内圧があればエアチャックを接続すると自動で充填開始。

#### ビードシート機能

より確実なビードシーティングを実現するため、指定した圧力だけ過充填した後に指定圧に減圧。

#### 内圧自動全排出機能

「緊急停止」キーを押すことで即座充填停止&タイヤ内圧を自動排出。

#### N2 (窒素ガス充填) モード

最初から窒素ガスを充填/エア入りタイヤを窒素ガスに入替……  
自動繰り返し充填プログラム搭載により状況に合わせて自動で任意回数の充填/排気の繰り返し作業を実施。

#### 待機時間設定機能

充填完了後、任意設定した一定時間放置後に充填終了をお知らせ。

#### 充填完了後の内圧監視

充填完了後もエアチャックを外すまで内圧チェックは継続し、僅かな変動値でも追加充填を実施。



電源	AC100V - 240V 50/60Hz
最高供給エア圧	1500kPa
減圧入力エア圧	1300kPa
設定圧力	30 ~ 1000kPa
表示単位	5kPa
測定単位	psi/kPa/bar 規定は kPa

#### 標準付属品

オープン式チャック付ホース、ホース掛けフック、  
フィルターレギュレーター、インラインフィルター

#### オプション

シングル用スタンド、ツイン用スタンド、  
ホースリール

※スタンドはハイクオリティなステンレス使用