

創業

周年記念 キャンペーン

【2021年4月～2022年3月まで】

期間中に**対象機種を購入**すれば、**もれなく**指定の機材が**無料**でもらえる利益還元キャンペーン。

レバーレスタイヤチェンジャー

アスリートII_LL+AL390

ハイクオリティ&コストパフォーマンスに特化した
スタンダードレバーレスモデル

- ◆クラス最高の適用リム径スペック
- ◆安全に配慮したキズ防止テーパー樹脂プロテクターを標準装備
- ◆エアロック機能を有するトリプルプレスユニット
- ◆インフレーターユニット標準装備



無料進呈
SR69



アスリートII_LL本体仕様

適用リム径	(11)12(13)～(22)23(24)インチ
適用リム幅	11インチ
防爆仕様	あり
電源	3相200V 0.75kw/3相200V 1.1kw

レバーレスタイヤチェンジャー

M897_LL

世界的に急速導入が進んでいる
センターロック式スタンダードレバーレスモデル

- ◆タイヤ種類に関らずオペレーション手順が同一で軽労/安全に特化
- ◆タイヤリフト標準装備し、15/16インチライトトラックタイヤまで対応
- ◆防爆仕様あり



無料進呈
SR66



M897_LL本体仕様

適用リム径	12～30インチ
適用リム幅	14インチ
防爆仕様	あり
電源	3相200V 0.75kw/単相200V 1.1kw

レバーレスタイヤチェンジャー

A5000_LL

軽労/安全/効率化を追求した
センターロック式ハイクレイドレバーレスモデル

- ◆レーザーポインターによるツール位置簡単セッティング
- ◆取り外しから組み付けまで作業者の移動不要で、ほぼオペレーション操作のみ
- ◆可動式ブレーキディスクとタイヤリフト標準装備



無料進呈
SR66



A5000_LL本体仕様

適用リム径	13～28インチ
適用リム幅	15インチ
防爆仕様	あり
電源	3相200V 0.75kw/単相200V 1.1kw

レバーレスタイヤチェンジャー

GL222/224AI_LL

信頼の高剛性ボディが創り出す
ハイクレイド省力レバーレスモデル

- ◆SP2300スタンダード仕様もしくはSP2300+PU1500スペシャル仕様から選択
- ◆SP2300仕様はSR66タイヤリフトと軽労化組み合わせ
- ◆SP2300+PU1500仕様はリフティングアームと軽労化組み合わせ
- ◆インフレーターユニット標準装備



無料進呈
SR66



■SP2300+PU1500仕様

■SP2300仕様

GL222/224AI_LL本体仕様

適用リム径	10～22/24インチ
適用リム幅	12/14インチ
防爆仕様	あり
電源	3相200V 0.75kw/単相200V 1.1kw



〔無料進呈指定機材〕

タイヤリフト

SR69

アスリートII専用
左側面装着型タイヤリフト

- ◆本体に組み付けるタイプの上下昇降式
- ◆軽労化、安全を追求した省スペースモデル
- ◆腰痛発症不安を解消



SR69本体仕様


昇降軌道	垂直上下
操作	ペダル(任意位置停止可)
最大タイヤ重量	70kg
動力エア	1000kPa以下

タイヤリフト

SR66

汎用タイヤチェンジャー向け
左側面置き型タイヤリフト

- ◆キャスター移動式でアンカー固定不要の置き型タイプ
- ◆上昇過程でタイヤは水平になりそのままターンテーブルへ
- ◆軽労化、安全を追求し腰痛発症不安を解消



SR66本体仕様

昇降軌道	垂直⇄水平
操作	ペダル(任意位置停止可)
最大タイヤ重量	70kg
動力エア	1000kPa以下

BP68(W)

ホイールバランス

実用域での機能を充実しハイレベルな基本操作性と作業効率を実現

- ◆スタート機能付タイヤガード、リム径・ディスク自動入力ユニット
- ◆作業効率を向上させる内面LED照明と貼付位置を示すレーザーライン
- ◆修正位置スレを防止する電磁ロック機能



無料進呈
BL02B

■画像はW = リム幅自動入力ユニット仕様

BP68(W) 本体仕様	
適用リム径	10～28インチ
適用リム幅	20インチ
装着方法	クイックロックハンドル
電源	AC100V 0.25kw(50/60Hz)

BP7300P

ホイールバランス

均等なセッティングトルクを管理する電動クランプシステム搭載

- ◆タイヤガードを開閉するだけでスマートセンサーがリム幅を自動入力して計測開始
- ◆測定終了後、修正位置付近で回転が自動停止
- ◆アルミ内面修正時は5時の下方位置にレーザーポインターがピンポイント指示



無料進呈
BL02B

BP7300P 本体仕様	
適用リム径	8～32インチ
適用リム幅	20インチ
装着方法	電動クランプ
電源	AC100V 0.12kw(50/60Hz)

TM300

自動エア充填機

多彩なモードと際立つ安全機能を標準搭載し唯一無二のパフォーマンスを発揮

- ◆オートスタート機能、ビードシート機能、N2モードなどの効率化機能
- ◆省電力モード、内圧自動全排出機能、待機機能に代表される安全機能
- ◆スタンド仕様、ケージ仕様など多様なバリエーション



無料進呈
TM500に
グレード
アップ

TM300 本体仕様	
設定圧力	30kPa～1000kPa
精度	±7kPa
無線式緊急停止	非搭載
電源	AC100V 0.12kw(50/60Hz)

G670XD/TD3000HP.B

アライメントテスター

お店の環境に合わせて選べる3Dアライナー

- ◆電動昇降アームを備えタッチレスクランプ標準装備のG670XD
- ◆リフト着脱式センターカメラシステムにクイッククランプ標準装備のTD3000HP.B



■G670XD

■TD3000HP.B

G670XD/TD3000HP.B 本体仕様	
基本OS	Windows
ディスプレイ	液晶モニター
プリンター	高速カラープリンター
電源	AC100V (50/60Hz)

〔無料進呈指定機材〕

BL02B

バランスリフト

独自コンセプトと卓越機能が融合した
パテント取得モデル

- ◆レーザーラインによるセンタリング位置を可視化
- ◆多様な備品収納スペースを有しレベルアップした軽劣化と効率化を実現
- ◆超低床化とメンテナンス性を両立させ多様な機体との組み合わせを可能に



BL02B 本体仕様	
操作	上下レバー
センタリング方式	十字レーザー
最大タイヤ重量	75kg
動力エア	800kPa

TM500

自動エア充填機

多彩なモードと際立つ安全機能を標準搭載し
唯一無二のパフォーマンスを発揮

- ◆オートスタート機能、ビードシート機能、N2モードなどの効率化機能
- ◆省電力モード、内圧自動全排出機能、待機機能に代表される安全機能
- ◆スタンド仕様、ケージ仕様など多様なバリエーション
- ◆無線リモコン同時緊急停止&内圧自動排出機能



TM500 本体仕様	
設定圧力	30kPa～1000kPa
精度	±7kPa
無線式緊急停止	搭載
電源	AC100V 0.12kw(50/60Hz)

特別サービスパック

ソフトウェア

アライナーには必須の最新データと
測定精度維持のランニングコスト

- ◆年1回3年間車両データ更新アップグレード無料
- ◆年1回3年間精度校正費用無料

TOYOSEIKI KOGYO CO.,LTD.

東洋精器工業株式会社は足廻りサービス機器のプランナー&サプライヤーです!!

東洋精器工業株式会社

札幌営業所	TEL:011(862)2526 FAX:011(861)1275	仙台営業所	TEL:022(788)0861 FAX:022(788)0862	新潟営業所	TEL:025(267)7762 FAX:025(233)5244	埼玉営業所	TEL:048(774)5505 FAX:048(774)4622	名古屋営業所	TEL:0561(62)5133 FAX:0561(62)5017	金沢営業所	TEL:076(237)6211 FAX:076(237)6879
大阪営業所	TEL:0797(74)6603 FAX:0797(74)5493	岡山営業所	TEL:086(243)0061 FAX:086(243)2165	広島営業所	TEL:082(923)9792 FAX:082(923)9794	高松営業所	TEL:087(866)9577 FAX:087(866)9578	福岡営業所	TEL:092(288)7570 FAX:092(288)7580	トレーニングセンター： 仙台・横浜・名古屋・大阪・高松・福岡	

本 社	兵庫県宝塚市末成町7-3	TEL:0797(74)6605(代) FAX:0797(74)6606 http://www.toyoseikico.co.jp
横浜支店	神奈川県横浜市都筑区桜木12-12	TEL:045(947)1621 FAX:045(947)1622
宝塚配送センター	宝塚市末成町7-3	TEL:0797(74)5483 FAX:0797(74)5493